



REMOSA[®]

CARROCERÍAS Y REMOLQUES

EMPRESA
ATENCIÓN
TELÉFONO
CIUDAD

TIPO CAJA REFRIGERADA
MARCA REDEMESA
AÑO 2018

ALTURA 4.13 MTS
LONGITUD 16.2 MTS
ANCHO 2.60 MTS

ESTRUCTURA: Fabricada con cargadores de viga I de 80,000 lbs a cada 12 pulgadas los centros.

ACOPLADOR: Fabricado con placa de acero al carbón calibre 5/16" con perno Rey Holland de 3/8".

BASES DE PATÍN: juego de patines con capacidad de 180,000 lbs.

MARCO TRASERO: Fabricado con acero inoxidable, puertas abatibles de importación, con herrajes universales.

PARED FRONTAL Preparada para equipo de refrigeración.

PAREDES LATERALES: Poste logístico fabricado en acero galvanizado calibre 16, arcos de toldo galvanizados calibre 18, bordas laterales superiores e inferiores y frontal aleación 6061. T6 remachadas a los cargadores con Magna Grip 3/8", Esquineros frontales de aluminio extruido.

FORROS EXTERIORES: Paneles de aluminio corrugado pre-pintado blanco

FORROS INTERIORES: De Versitex .065" de una sola pieza a todo lo largo sin remaches

PISO: Acanalado de trabajo pesado, aluminio extruido de 1-3/8"

ZOCLO Integrado en piso de 10" de aluminio extruido.

TOLDO: Aluminio natural calibre 19, pegado con adhesivo de alta adherencia de poliuretano 3M 550FC.

SUSPENSIÓN: Deslizable, tipo HT300 neumática de 30,000 lbs de capacidad, ejes (2) marca ACP de 30,000 lbs, balero recto no HM 518445/10, balata no 4515 con rotochamber doble matraca auto ajustable, lubricación aceite y sistema neumático manguera plástica de 3/8.

ABS: Bendix BX970748 en solo eje.

SISTEMA ELÉCTRICO: Luces de led de acuerdo a la norma oficial vigente a la fecha de fabricación.

LLANTAS Y RINES: 8 rines 22.5 x 8.25 acero de 8,000 lbs llantas todo posición de 16 capas.

PINTURA Primer anticorrosivo y color alquidálico de un solo tono.

ADICIONALES: Insulado, drenes y ventilas.