



Altura exterior:	114 1/2"	Ancho exterior:	102"
Altura interior:	110"	Cap. Carga:	80,000 lbs
Altura quinta rueda:	47 1/2"	Longitud interior:	630 1/16"
Altura total:	165 9/32"	Longitud exterior:	636"
Ancho interior:	101"	Peso aproximado:	6,300 kg

## Fabricación.

- Acoplador: Fijo soldado en placa 5/16 de alta resistencia, perno rey marca HOLLAND localizado a 36" del puente frontal, con puentes de 1/4" en acero al carbon de alta resistencia.
- Puentes: Viga I a cada 8" en el sub-bastidor y a cada 10" en parte intermedia de 80,000 lbs,
- Bastidor patines: frontales tipo sombrero cal 3/16. de alta resistencia
- Sub-bastidor: Apoyado en 6 cargadores a cada 9" de 80,000 lbs, formando angulo y canal estructural de 4" transversal.
- Piso: Dos rieles tipo Z para suspension deslizante de importacion.
- Exterior: Piso de encino 1 3/8 de importación.
- Postes lateral: Paneles composite REMOSA de 7.5 mm a ca 23.5" de importación.
- Esquinero: Logísticos galvanizados cal 14 con cubierta de aluminio prepintado blanco.
- Borda inferior: Esquinero extruido de aluminio 6061 T6.
- Borda superior: Extruido de aluminio 6061 T6, para recibir paneles, postes y cargadores remachados con magnagrip 3/8"
- Marco trasero: Extruido de aluminio 6061 T6, para recibir paneles, postes y arcos de toldo.
- Puertas traseras: De acero al carbon de alta resistencia cal 3/16.( Galvanizado) reforzado con esquineros en la parte superior , con dos topes de hule.
- Techo: Tipo sandwich composite con 5 bisagras y (doble herrajes de importacion.)
- Forro interior: Aluminio cal 19 en una sola pieza con arcos de toldo galvanizados cal 16 a cada 12".
- Patines: Panel Composite REMOSA con zoclo de 6" en inferior de costados
- Porta-llanta: Juego de patines con capacidad 62,500 lbs (levante)
- Tipo canastilla en lado derecho.

## Suspensión.

- Suspension: Neumatica, tipo HT300 de importación.
- Ejes: (2) Ejes de 30,000 lbs de importacion, lubricacion aceite ensamble unemon.
- Frenos: ABS Bendix o Haldex





## Luces y pintura.

Enchufe:Sistema de 12V.

Plafones y arnes:Arnes completo V4, marca GROTE.

\*Frontales:(2) ambar superiores, marca GROTE.

\*Laterales:(1) ambar con direccional al centro y (2) rojos por costado, marca GROTE.

\*Traseros: (2) bidireccionales, (4) cuartos), (2) alto, (1) porta placa, (5) rojos en marco trasero, marca GROTE

Cinta reflejante:En costados, defensa, puertas en esquinas superiores y parte inferior.

Pintura:Primer anticorrosivo y color alquidalico en un solo tono.

Rines y llantas: (8) rines de acero con capacidad de carga de 8000 LBS. (8) llantas 11R 22.5

Zoclo:Galvanizado de 24" a todo lo largo.

Adicionales: Alerones aerodinamicos de importación \$24,000.00 más IVA (opcional)

Unidades cotizadas:1

Precio unitario:\$895,000.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) MAS IVA

Forma de pago:50% anticipo, 50% contra entrega.

Tiempo entrega:Entrega Inmediata

Nuestras características cumplen con la Norma Oficial Mexicana vigente a la fecha de fabricación.

Remolques Remosa del Centro S.A. de C.V.

[www.remosa.mx](http://www.remosa.mx)

